

装着場所	詳細	対応Cパーツ	取付車両例 / 備考
ハンドルバー	ミリバー(パイプ径22.2mm)用	C-22	Cパーツ厚さ 19mm
		C-27	Cパーツ厚さ 5mm 薄型設計
	インチバー(パイプ径1inch=25.4mm)用	C-23	Cパーツ厚さ 19mm
	テーパーハンドル(パイプ径28.5mm)用	C-24	Cパーツ厚さ 19mm
	ファットバー(パイプ径1.25inch)用	C-25	Cパーツ厚さ 19mm
ハンドルブラケット	ネジ間ピッチ32mm~40mm ネジ径M8用	C-35	・付属品 M8用カラー 厚さ10mm 2個 /5mm 2個 取付用ボルトは車両に合わせた長さの物を用意する(M8) ボールパーツの固定にネジロック剤を用意する
	ネジ間ピッチ40mm~48mm ネジ径M8用	C-36	・付属品 M8用カラー 厚さ10mm 2個 /5mm 2個 取付用ボルトは車両に合わせた長さの物を用意する(M8) ボールパーツの固定にネジロック剤を用意する
ステムホール	内径 Φ12.8mm用(約12.2mm~13mm対応可能)	C-15	ハンドルバーエンドの様に締め込むと徐々に固定される (取付車両例) HONDA ・00-01 CBR929RR ・07-13 CBR600RR ※HESD装着車不可 SUZUKI ・99-14 GSX1300R HAYABUSA ・05-08 GSX-R1000 TRIUMPH ・10-12 DAYTONA 675 YAMAHA ・07-12 YZF-R1 ・01/11 YZF-R6
	内径 Φ12.8mm用(約12.2mm~13mm対応可能) ショートタイプ	C-26	ハンドルバーエンドの様に締め込むと徐々に固定される (取付車両例) KAWASAKI ・08-15 1400GTR ・11-15 NINJA1000 ・13-14 ZX-6R
	内径 Φ15.8mm用(約15mm~17mm対応可能)	C-16	ハンドルバーエンドの様に締め込むと徐々に固定される (取付車両例) BMW ・10/14 S1000RR KAWASAKI ・12-15 ZX-14R ・06-11 ZZR1400 SUZUKI ・08-13 GSX-R1000 ・08-12 GSX-R750 ・08-12 GSX-R600 TRIUMPH ・13 DAYTONA 675
	内径 Φ17~20mm用	C-32	ハンドルバーエンドの様に締め込むと徐々に固定される (取付車両例) HONDA ・02-06 CBR600RR ※HESD装着車不可 ・11 CBR600F-A ※ITALY ・13 CBR400R ・11-13 CBR250R ・90-94 CBR250RR ・14 NM4-01 ・89/92 NSR250R ・10 VFR1200F / DTC ・03 VTR1000F ・02-07 VFR800 SUZUKI ・03-04 GSX-R1000
	内径 Φ23.2~25mm用	C-33	ハンドルバーエンドの様に締め込むと徐々に固定される (取付車両例) HONDA ・08-14 CBR1000RR ※14 CBR1000RR(SP)適合外
	BMW K1200R/S、K1300R/S ステムエンブレム部マウントエンブレム使用対応	C-21	・付属品 ボルト M10×25mm ステムエンブレムを取り外し、マウントシステムを装着しエンブレムはマウントシステムへ (取付車両例) ネジ長を短くカットする必要がある場合があります。 BMW ・K1300R ・K1300S ・K1200R ・K1200S
レバーホルダー	ネジ間ピッチ30mm~40mm ネジ径M5/M6用	C-31	取付用ボルトは車両に合わせた長さの物を用意する(M5/M6) 2点のボルトが斜めの車両は装着不可 レバーホルダーがミラーホルダーを兼ねている車両は、ミラーが取り付けられなくなるので 取付け不可
ミラーホルダー	ハンドルバーマウントミラー ネジ径M8/M10用	C-34	・付属品 M8用カラー
フレーム	ネジ間ピッチ70mm ネジ径M6用	C-28	・付属品 キャップボルト M6×35mm 2本 (取付車両例) タンク前側を固定するボルト2本で装着可能 SUZUKI ・GSX1300R HAYABUSA